



FICHA TÉCNICA



Descripción: CINTA DE PAPEL

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Cinta de papel para juntas entre paneles de yeso. Elaborada a base de fibras de celulosa entrecruzadas que le aportan resistencia al desgarre y a las deformaciones.

- Recomendada para reforzar juntas entre paneles en interiores.
- De uso rudo y resistente al desgarre.
- Guía marcada al centro de la cinta para facilitar su doblado.
- Con tubo de cartón al centro que facilita su uso durante la aplicación.
- Cinta con microperforaciones

DATOS TÉCNICOS

Ancho:	Longitud:	Espesor:	Peso unitario:	Peso por rollo:	Micro perforaciones:
52 mm ± 2 mm	76.2m ± 1.0m	0.23 mm (0.18mm - 0.28 mm)	130g/m2 ±5%	542g ±5%	Mínimo 40 perforaciones en una longitud de 10 cm.
Textura:	Color:		Composición:		
Aspera	Crema, según estándar muestra física (Nota: Puede presentar variación entre lotes de fabricación).		La cinta está hecha con pulpa de papel de madera. Pulpa de aguja 75-80%, pulpa de hoja 20-25%”		

USOS

- Para el reforzamiento de juntas entre paneles de yeso.
- Para el tratamiento de las esquinas que se forman entre la unión del plafón con el muro de panel.
- Ayuda a obtener un acabado uniforme al ocultar la junta.
- Útil para reparar pequeñas grietas y orificios utilizando compuesto.

PROCESO DE INSTALACIÓN

1. Limpie la superficie dejándolas libre de polvo
 2. Corte la cinta de papel a la medida deseada para tapar la junta entre paneles
 3. Con una espátula ancha, aplique una capa de compuesto de tal manera que cubra la junta entre los paneles de yeso procurando que sea más ancha que la cinta de papel.
 4. Sin dejar secar, con la ayuda de una espátula, coloque la cinta de papel buscando quede centrada en la junta. Retire el exceso de compuesto asegurándose de que no queden burbujas de aire atrapadas debajo de la cinta de papel. Deje secar el tiempo especificado para el compuesto.
 5. Aplique una segunda capa de compuesto cubriendo en su totalidad la cinta. Asegúrese de ir desvaneciendo los bordes de manera apropiada.
 6. En dado caso dependiendo de la superficie se puede agregar una tercer capa de compuesto
- Para el tratamiento de las esquinas que se forman entre la unión del plafón con el muro de panel, doble la cinta por la guía central y siga los pasos descritos anteriormente.

RESTRICCIONES

Recomendado su uso en interiores solamente para el refuerzo de juntas entre paneles de yeso secos. No se recomienda su uso sobre otros tipos de sistemas constructivos. El tiempo de secado es primordial para evitar deformaciones y desprendimientos. Ambientes húmedos o fríos, retardarán el proceso de secado. Procure trabajar en áreas ventiladas y en temperaturas superior a los 10 °C.

ALMACENAMIENTO

Almacénese en un lugar seco y libre de humedad. Evite la exposición del producto con la humedad o intemperismo. Proteja el producto del daño físico.

Es responsabilidad del usuario la utilización correcta del producto bajo las recomendaciones descritas anteriormente. Cuide su integridad, utilice el equipo de seguridad personal adecuado y tome todas las precauciones necesarias para evitar un accidente durante el proceso de aplicación.