

NOMBRE DEL PRODUCTO	IMPERSAYER TAPAGRIETAS ACRILICO	
DEFINICIÓN TÉCNICA	Es un producto de consistencia pastosa de excelente elasticidad, elaborado a base de resinas acrílicas, aditivos y fibras sintéticas con los cuales obtiene excelentes propiedades de adherencia.	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Para resanar grietas en losas, se puede utilizar en puntos críticos, así como en juntas de techos que vayan a recibir impermeabilizante del tipo acrílico.	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Forma una película elástica, impermeable y flexible, que soporta movimientos normales de estructuras y construcciones, protegiéndolas de filtraciones de agua. Con este producto, puede reparar grietas hasta de 1 centímetro de ancho por un centímetro de profundidad, grietas de mayor tamaño deberán repararse con trabajos de albañilería. Su compatibilidad es principalmente con impermeabilizantes del tipo acrílico como Impersayer Fácil o Impersayer Aislamax.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO ASTM
VISCOSIDAD	325000 - 425000	D-562
PH	8 – 9	D-4262
% SÓLIDOS POR PESO	73 – 78 %	D-2369
DENSIDAD	1.45 – 1.55 Kg/L	D-1475
ESPESOR PELÍCULA RECOMENDADO	1 cm de ancho por 1 cm de profundidad	-----
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	2 Hr Dependiendo directamente de las condiciones de temperatura y humedad	D-1640
PRESENTACIÓN	1 L y 4L	-----
TIPO DE APLICACIÓN	Espatula o cuña presionando para que el producto penetre hasta el fondo de la grieta.	

FAMILIA: IMPERMEABILIZANTES

VERSIÓN: 4

IMPRESIÓN: 05/06/2026

ImperSayer®
con Fibras



Sayer®
La Mejor Pintura

hoja técnica

APLICACIÓN:

- La superficie a resanar debe estar limpia y seca. Se debe eliminar con un barrido cuidadoso partículas sueltas, tierra, arenilla, restos de revoque e impermeabilizantes flojos, etc. elimine totalmente el asfalto de impermeabilizaciones anteriores.
- Se puede hacer un barrido posterior con escoba humedecida para asegurar que la grieta esta completamente fuera de impurezas.
- Humedezca la grieta antes de colocar el resanador sin dejar exceso de agua.
- Aplique Impersayer Tapagrietas Acrílico sin diluir, usando una espátula o cuña, presionando con fuerza para lograr que el producto llegue lo más profundo que se pueda de la grieta, esto garantiza una mejor adherencia y sellado de la grieta.
- Aplique siempre excediendo un poco el material para compensar la contracción que se genera al secar el producto.
- Dejar secar 12 horas, antes de continuar con el proceso de impermeabilización.
- Este producto esta listo para su uso y es de fácil aplicación.

DOSIFICACIÓN:

Sin diluir aplique el producto a 1 L/m² a dos capas, dependiendo de la rugosidad de la superficie.

PRESENTACIÓN:

Litro. (0.30)
Galón. (0.40)

ALMACENAJE :

Almacene bajo techo, en envase correctamente cerrado, en lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES:

No se aplique bajo superficies encharcadas. Evite el congelamiento del producto. No se aplique en superficies excesivamente calientes. En caso de contacto con ojos y piel, lave con agua abundante. Conserve los envases bien tapados cuando se utilice. No se deje al alcance de los niños. Usar preferentemente ante de 3 años posteriores a la fecha de fabricación.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

FAMILIA: IMPERMEABILIZANTES

VERSIÓN: 4

IMPRESIÓN: 05/06/2026