

TUNDRA®

de orilla cuadrada y Tegal
textura media



Dibujos CAD/Revit®
armstrongceilings.com

Plafones Tundra con sistema de suspensión Suprafine XL de 9/16"

Plafones de textura media resistentes a impactos y arañazos, con absorción acústica estándar y alto bloqueo acústico.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Los plafones Tundra forman parte de la cartera Sustain® y cumplen con los estándares de sustentabilidad más estrictos de la industria en la actualidad
- Duradero
 - Resistente a los impactos
 - Resistente a los arañazos
- Superficie resistente al moho y a los hongos
- Garantía limitada del sistema de 30 años contra el pandeo, el moho y los hongos visibles
- Fabricado en EE. UU. con contenido nacional e internacional
- Cumple la ley Build America, Buy America (BABA)

COLOR



White
(WH)

DETALLES (Otros sistemas de suspensión compatibles. Consulte el listado de la página siguiente)



1. Tundra® Tegal biselado
2. Tundra® con Suprafine® XL® sistema de suspensión de 9/16"

TUNDRA®

de orilla cuadrada y Tegular
textura media



SISTEMAS DE PLAFONES
SUSTENTABLES DE ALTO DESEMPEÑO

Declare.

CONTENIDO
RECICLADO

HASTA
35%

LEED V5

MARCO DE MATERIALES COMUNES

Salud humana	Etiqueta Declare	Salud climática	EPD
	HPD	Salud del ecosistema	EPD
	CDPH de terceros	Economía circular	✓
EXPERIENCIA DEL OCUPANTE		Acústica	✓

SELECCIÓN VISUAL

SELECCIÓN DE RENDIMIENTO

Los puntos representan un alto nivel de rendimiento.

\$\$\$\$

	Número de artículo	Dimensiones (pulgadas)	Acústica con clasificación UL		Total Acoustics ¹	Resistencia al fuego	Reflectancia luminica	Bio-Block	Humi-Guard+	Certificado de bajas emisiones de COV	DURABILIDAD		Contenido reciclado	Programa de reciclaje (Solo en EE. UU.)	Garantía de 30 años
			NRC +	CAC	=						Impacto	Arañazos			
TUNDRA®	301	24 x 24 x 5/8" 	0.50	33	-	Clase A	0.86	*	*	-	*	*	Estándar	*	*
Orilla cuadrada de 15/16"															
	302	24 x 48 x 5/8" 	0.50	35	-	Clase A	0.86	*	*	-	*	*	Estándar	*	*
Tegular biselado de 15/16"															
	303	24 x 24 x 5/8" 	0.50	33	-	Clase A	0.86	*	*	-	*	*	Estándar	*	*
	305	24 x 48 x 5/8" 	0.50	35	-	Clase A	0.86	*	*	-	*	*	Estándar	*	*
Tegular biselado de 9/16"															
	304	24 x 24 x 5/8" 	0.50	33	-	Clase A	0.86	*	*	-	*	*	Estándar	*	*
5/8" Espesor – 15/16" de orilla cuadrada, 9/16" & 15/16" Tegular biselado															
Tamaños a medida		Anchura Longitud	-	-	-	Clase A	0.86	*	*	-	*	*	Estándar	*	*
		24" 24" – 48"													

4-6

SEMANAS

listo para enviar

¹ Los plafones Total Acoustics™ presentan una combinación ideal de absorción y bloqueo del sonido en un solo producto.

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN



PROPIEDADES FÍSICAS

Material

Fibra mineral de alta densidad moldeada en húmedo

Acabado de la superficie

Pintura de látex aplicada en fábrica con revestimiento resistente a las salpicaduras

Resistencia al fuego

Clase A: ASTM E84 y CAN/ULC S102 características de combustión superficial. Índice de propagación de la llama igual o inferior a 25. Índice de desarrollo de humo igual o inferior a 50 (etiquetado UL®).

Clasificación ASTM E1264

Tipo A, Forma A1.2, Patrón E; Clase de fuego A

Emisiones de COV

Certificado por terceros conforme al método estándar CDPH/EHLB del Departamento de Salud Pública de California, versión 1.2, 2017. Esta norma es la directriz para las bajas emisiones en LEED®, WELL Building Standard®, Living Building Challenge® (LBC), CalGreen Title 24, ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189; ANSI/GBI Green Building Assessment Protocol.

Resistencia a la humedad/pandeo

Los plafones HumiGuard® Plus se recomiendan para zonas sujetas a humedad elevada, hasta, pero sin incluir, agua estancada y aplicaciones en exteriores.

Pruebas acústicas

Pruebas CAC realizadas utilizando el sistema de suspensión Prelude® para detalles de borde de 15/16" y el sistema de suspensión Silhouette® para detalles de borde de 9/16".

Anti-moho/hongos

Los plafones con desempeño BioBlock® resisten el crecimiento del moho y de los hongos sobre su superficie.

Valor de aislamiento

Factor R - 1.7 (unidades BTU)
Factor R - 0.30 (unidades Watts)

Garantía de rendimiento y garantía de 30 años

Cuando se instala con el sistema de suspensión de Armstrong®. Detalles en armstrongceilings.com/warranty (Seleccione: Español)

Peso; Pies²/Caja

301, 302, 305 - 1.09 LBS/PIE²; 64 PIE²/CAJA
303, 304 - 1.10 LBS/PIE²; 48 PIE²/CAJA

Cantidad mínima del pedido

1 caja, excluidos los plafones a medida